



Système d'enduit à la chaux pour ITI / ITE

Le système d'enduit se décompose en 2 produits :

1. Un mortier d'adhérence en poudre à gâcher (sac de 23kg)
2. Un enduit de finition en pâte prêt à l'emploi (seau de 27kg)

1- LE MORTIER D'ADHERENCE

DESCRIPTION

Le mortier d'adhérence est un produit en poudre à base de chaux hydraulique naturelle (NHL5) comme tant, de porcelane fine naturelle, d'une courbe de granulats optimisée et d'additifs sélectionnés qui lui confèrent un temps ouvert plus long à l'application et une grande adhérence au support.

Ce mortier se pouvait être utilisé pour le collage des panneaux d'isolant mais aussi pour réaliser la première couche d'enduit dans laquelle une trame sera incorporée.

Les propriétés uniques de la chaux hydraulique naturelle combinées à la porcelane naturelle donnent au mortier une durabilité optimale et une résistance chimique élevée aux attaques de sulfates (pluies acides).

Ce mortier à une structure interne microporeuse qui facilite le passage de l'humidité et la transforme en vapeur d'eau.

Cela génère la bonne « respiration » du bâtiment.



AVANTAGES DU PRODUIT

- **Perméable & régulateur d'humidité** grâce à sa perméabilité à la vapeur d'eau
- **HAUTE ADHESION** sur les supports à faible porosité et excellent **COLLAGE** des panneaux isolants des systèmes ITI et ITE